

Das Hydro Traktor-Gebläse ist durch die niedere Bauhöhe leicht befüllbar und eignet sich auch zum Fördern von Pellets, Sägespänen u.a. Förderleistung: bis 50 m³/Std.

Vielseitig verwendbar!

Einsetzbar mit Traktoren ab 50 kW/68 PS. Gebläse mit Traktorzapfwelle angetrieben, der Einfülltrog ist ca. 60° schwenkbar. Trogschnecke angetrieben mit der Hydraulik vom Traktor. Senkrechte Höhen bis 25 m sind fördertechnisch erreichbar sowie 5–15 m Förderweiten sind steigend möglich. Eine Seilsicherheitsabschaltung sorgt für die nötige Arbeitssicherheit. Durch die Ausführung mit einem 2,8 m breiten Einfülltrog ist für das Befüllen u.a. jeder Traktorkipper verwendbar. Ein Zyklon sorgt für weniger Staub im Hackgutraum.



Hydro-Traktor-Gebläse		
Transportbreite	m	2,5
Troglänge	m	2,8
Troghöhe	m	0,65
Schwenkbar	ca.	60 °
Förderhöhe	bis m	25
Förderweite steigend	m	5-15
Rohrø	mm	250
Gelenkwelle		
für Traktorzapfwelle	U/min	1000
Kraftbedarf	ab PS	68
Antrieb Förderschnecke: von Traktorhydraulik – doppel- wirkendes Steuergerät	I/min	ca. 40
Rohrteile verzinkt, lieferbare Längen	m	0,5/1/2
Rohrbögen von 15–90° (15/30/45/60/90°)	mm	Radius 700
Rohrbogen 90°	mm	Radius 1450
Rohrschelle Niroø	mm	250



Argumente, die überzeugen

- **■** Top-Seilsicherheitsabschaltung: Mit Hydraulikmagnetventil und Stecker für Lichtanschluss vom Traktor.
- Top-Drehzahl: Drehzahl der Förderschnecke stufenlos verstellbar.
- Top rückwärts: Kurzes Rückwärtsfahren der Schnecke möglich.
- Top staubfrei: Ein Zyklon sorgt für ein staubfreies Arbeiten.
- NEU: Steigförderer Ab sofort auch Wurfvorrichtung für Hackschnitzel-Bunkerbefüllung im Programm, Leistung: bis 60 m³/Std.!
- Top staubfrei: Jedes Troggebläse hat eine Rücksaugeinrichtung für einen sauberen Arbeitsplatz.





Alle unsere Geräte und Maschinen werden ständig geprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns etwaige technische Änderungen und Leistungsangaben vor.
© 2008 by MUS-MAX/Österreich – Fotos: MUS-MAX.at

